



CMYK C100 M40 Y60 K35
RGB R0 G84 B81
PANTHONE C 330



CMYK C0 M60 Y100 K0
RGB R238 G127 B0
PANTHONE C 151

V barevné verzi logotypu není povolena žádná jiná barevná kombinace a žádná jiná specifikace barev než je výše uvedeno.

ZJEDNODUŠENÁ VERZE LOGOTYPU
bez doprovodného textu



LOGOTYP V POZITIVU lze použít pouze v níže uvedeném barevném provedení a to vždy pouze na bílém podkladě.

barevné provedení
dle specifikace barev
na str. 1



provedení
ve stupních šedi
ŠEDÁ C0 M0 Y0 K60



černobílé
provedení



jednobarevnou
variantu loga v barvě
C100 M20 Y40 K60
lze použít na jemně
béžově tónovaném
papíře



jednobarevnou variantu
loga v oranžovém
provedení lze použít
pouze ve zjednodušené
verzi bez doprovodného
textu



LOGO V NEGATIVU lze použít pouze v níže uvedeném barevném provedení.

barevné provedení
dle specifikace barev
na str.1



použití negativu
na oranžovém
podkladě
C0 M60 Y100 K0



použití negativu na
šedém podkladě je bez
omezení, doporučené
rozměří je K25 - 50%



použití negativu
na černém podkladě



MINIMÁLNÍ VELIKOST

Minimální velikost logotypu je
40 mm na šířku, 13,5mm na výšku.
Základní verzi loga bez doprovodného
textu, lze použít ve velikosti 25 mm na
šířku a 8,5 mm na výšku.



VHODNÉ TYPY PÍSMO

V informačních a propagačních materiálech ve spojitosti s logotypem PETRKLÍČ se doporučuje používat formální bezpatkový font.

DOPORUČENÉ FONTY

Century Gothic ve všech řezech
Myriad Pro ve všech řezech
Calibri

VIZITKA

okraje: 9 mm

text: Font písma - Myriad Pro nebo Calibri / *formální bezpatkové písmo* /

u jména je použita velikost 10 b v řezu bold, ostatní údaje 7,5 b v řezu regular



ř. 1 - velikost písma 10 b, proklad 12 b

ř. 2 - velikost písma 7,5 b, proklad 12 b

ř. 3 - velikost písma 7,5 b, proklad 9 b

ř. 4 - velikost písma 7,5 b, proklad 16 b

ř. 5, 6, 7, 8 - velikost písma 7,5b, proklad 9b

HLAVIČKOVÝ PAPÍR

Okraje /doporučené/: 12-13 mm

Velikost logotypu: š. 50mm, v. 17mm

Text zápatí: velikost - 10b, font - Myriad Pro, regular popřípadě Calibri,

Barva textu: **CMYK** C100 M40 Y60 K35, **RGB** R0 G84 B81

Umístění linky oddělující zápatí: x 13mm, y 274mm / x0 y0 levý horní roh/

